

SPEEDY

**Computerized
PANTYHOSE
Knitting Machine**



-総発売元-

 ヤマトミシン製造株式会社

本社〒530-0047 大阪市北区西天満 4 丁目 4 番 12 号
TEL: 06-6364-3121 FAX: 06-6364-3485
E-mail: info-jp@yamato-sewing.com
<http://www.yamato-sewing.co.jp>

CIRCULAR PANTYHOSE MACHINE

SPEEDY MODEL: YC-40C

【 特 徴 / FEATURE 】

エアー制御によるメカニカル選針機構を搭載したシングルシリンダーのパンティストッキング編機

◆ **PANTYHOSE KNITTING MACHINE EQUIPPED WITH A SINGLE CYLINDER & AIR CONTROLLED NEEDLE SELECTION MECHANISM !**

ハイゲージ商品の開発に最適です！

◆ **IDEAL PANTYHOSE KNITTING MACHINE FOR DEVELOPMENT OF FINE GAUGE PRODUCTS**

◆ **4口プレーン、1×1・3×1メッシュ**

4 FEEDS, PLAIN & 1 × 1.3 × 1 MESH

◆ **1口・3口 16段エアー制御選針**

AIR CONTROLLED NEEDLE SELECTION MECHANISM ON 1ST & 3RD OF FEED

◆ **2口・4口 8段エアー制御選針**

AIR CONTROLLED NEEDLE SELECTION MECHANISM ON 2ST & 4RD OF FEED



【 仕 様 / SPECIFICATION 】

モデル Model	SPEEDY YC-40C
シ リ ン ダ ー 径 Diameters	4インチ / 4 inches
針 本 数 Number of Needles	400本 / 4 needles
針 厚 ゲ ー ジ Machine Gauge	32 GG
給 糸 口 数 Number of Feeds	4口 / 4 Feed
選 針 機 構 Type of Selection	1口・3口 16段 エアー式 / 1・3 feed 16 steps air operated type 2口・4口 8段 エアー式 / 2・4 feed 8 steps air operated type
ス テ ッ チ カ ム Stitch Cams	固定式 / Fix
柄 組 織 Type of Selection	無地、1×1、3×1、Tバンド1×1 / Plain, 1×1、3×1, Tband 1×1
給 糸 装 置 Yarn Sensors	BTSR ウルトラフィーダー / BTSR ULTRAFEEDER
回 転 数 Maximum Speed	Maximum speed: 800rpm
本 体 電 源 Power Required	200V, 60hz, 三相 / 200V, 60hz, 3 phase